

**Пример экзаменационного задания по профессиональному стандарту №№ 202н
Монтажник лифтов, платформ подъемных для инвалидов, поэтажных
эскалаторов на 3 уровень квалификации - Монтажник электрических
подъемников.**

ПЕРВЫЙ ЭТАП - ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Необходимо отметить правильные ответы на тестовые вопросы или выбрать правильные

1. (Отметьте один или несколько правильных ответов) **Как обозначаются нулевые рабочие (нейтральные) проводники?**

- Синим(голубым) цветом
- Зелёным цветом
- Желтым цветом
- Буквами PEN
- Буквой N
- Буквами PE

2. (Отметьте один правильный ответ) **Зубчатая секция входной площадки, зубья которой входят во впадины настила ступеней, пластин или ленты называется**

- Опорная плита
- Гребенка входной площадки
- Гребенка переднего настила

3. (Укажите точное значение) **Прочность настилов, изготовленных из пиломатериалов, должна быть не менее**

_____ кг/м² при распределенной нагрузке
_____ Н при сосредоточенной нагрузке

4. (Отметьте один правильный ответ) **Допускается ли прокладывать в шахте лифта шлейфы охранной и пожарной сигнализации?**

- Не допускается
- Допускается

5. (Отметьте один правильный ответ) **Что такое эскалатор?**

- Установка с механическим приводом для перемещения пассажиров, в которой непрерывная несущая поверхность пластин или ленты остается параллельной направлению ее движения
 - Горизонтальное непрерывно движущееся полотно с механическим приводом для перемещения пассажиров, с уклоном по отношению к горизонту не более 15°
 - Наклонная непрерывно движущаяся лестница с механическим приводом для подъема или спуска пассажиров, у которой несущая поверхность ступеней остается горизонтальной
-

6. (Отметьте один или несколько правильных ответов) **ГОСТ 33966.1-2016 Виды тормозных систем, применяемых в эскалаторах**

- Рабочего тормоза
- Аварийного тормоза
- Динамического тормоза
- Дополнительного тормоза

7. (Отметьте один правильный ответ) **ГОСТ 33966.1-2016 Ширина несущего полотна (ступени, пластины, ленты)**

- Номинальная ширина, несущего полотна эскалаторов и пассажирских конвейеров должна быть не менее 0.50 м и не более 1,00 м.
- Номинальная ширина, несущего полотна эскалаторов и пассажирских конвейеров должна быть не менее 0.58 м и не более 1,10 м.
- Номинальная ширина, несущего полотна эскалаторов и пассажирских конвейеров должна быть не менее 0.60 м и не более 1,2 м.

8. (Отметьте один или несколько правильных ответов) **Действия работника при несчастном случае на производстве**

- сообщить работодателю или лицу им уполномоченному о происшедшем несчастном случае.
- если есть свидетели – записать их номера телефона или адрес.
- немедленно освободить потерпевшего от воздействия травмирующих факторов. При необходимости вызвать медицинских работников и оказать ему первую помощь.
- принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц.
- не предпринимать никаких действий, сообщить начальству.

9. (Отметьте один правильный ответ) **Грузонесущий элемент ленточного пассажирского конвейера в виде бесконечной ленты с рифленой (в продольном направлении) наружной поверхностью, во впадины которой входят зубья гребенки входной площадки называется**

- Пластинчатое полотно
- Лента
- Полотно

10. (Отметьте один правильный ответ) **Кто выдает задание на установку подмостей в шахте лифта?**

- Ген подрядчик
- Монтажная организация
- Заказчик

.....

ВТОРОЙ ЭТАП - ПАРКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Соискатель выполняет задания из разных трудовых функций, используя макеты оборудования, комплект технической и эксплуатационной документации, необходимые нормативные документы

1. Проверить пригодность и одеть страховочную привязь (пояс).
2. Установить стыковую планку на направляющую